

Saeco Atlante 700




ROTATING PLATE



POWER BOOST


3 WAY PAY


EASY DRY

Beschreibung
Die Atlante 700 ist ein freistehender Heißgetränkeautomat mit überzeugenden Leistungen. Das U-Profil des Automaten mit weichen und eleganten Linien verleiht jedem Raum Stil.
Mit seinem großen Fassungsvermögen (bis zu 700 Becher), der großen Getränkeauswahl (bis zu 60 verschiedene Produkte) und der deutlichen Einsparung von Zeitaufwand und Kosten für die Wartung durch das revolutionäre System Saeco Rotating Plate eignet sich dieser hochwertige und elegante Kaffeevollautomat perfekt für mittelgroße und große Standorte.
Die Atlante 700 schafft an jedem Ort die perfekte Kaffeeecke, als Einzelgerät oder zusammen mit dem freistehenden Snack&Food Automaten Aliseo, wenn eine komplette Vending-Lösung gewünscht ist. Mit dem entsprechenden Kit kann er in den Master verwendet werden, kombiniert mit dem Slave Aliseo. Erhältlich in den Versionen Espresso mit zwei Mahlwerken, Espresso mit einem Mahlwerk und Instant.

Zubehör
- Neues Pulverausgabe-System Saeco Easy-Dry-Kit
- Kit für unabhängigen Wassertank
- Elektromagnetventil für Heißwasser
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für USB-Stick (ausschließlich für Software-Updates)
- Kit für EVA-DTS
- Kit für Kaltgetränke

Ausstattungsmerkmale
- Saeco-Brühgruppe mit dem Vorheizsystem Saeco Power Boost
- Große Produktbehälter
- Einfaches Reinigen und Warten dank des neuen Saeco Rotating Plate-Systems
- Ästhetisches und leicht anzupassendes U-Profil-Design mit beleuchteter Vorderseite
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarem LCD Display und gut lesbaren, beleuchteten Produktwahltasten
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, BDV und Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel
- Möglichkeit das neue Pulverausgabe-System Saeco Easy-Dry zu verwenden
- Wasserfilter zum Schutz vor Kalk
- Behindertengerecht

Benutzeroberfläche
- Bedienfeld mit 20 Tasten für die direkte Getränkeanwahl
- Zuckervorauswahl und Becherabwahl
- Übersichtliches LCD-Display

Technische Daten	**Atlante** 700 Espresso einfaches Mahlwerk mit doppeltem Boiler	**Atlante** 700 Espresso doppeltes Mahlwerk mit doppeltem Boiler	**Atlante** 700 Instant
Aufbau			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	750 x 1830 x 865 mm	750 x 1830 x 865 mm	750 x 1830 x 865 mm
Gewicht	189 kg	192 kg	168 kg
Elektrische Eigenschaften			
Netzspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	2300 W	2300 W	2300 W
Wasservorrichtungen			
Boiler	2	2	1
Espresso Boiler	Messing-TEA beschichtet	Messing-TEA beschichtet	
Instant Boiler	rostfreier Stahl (4,5 l)	rostfreier Stahl (4,5 l)	rostfreier Stahl (4,5 l)
Wasseranschlüsse			
Festwasseranschluss	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)
Wasserversorgung	Festwasseranschluss optional Tankversion	Festwasseranschluss optional Tankversion	Festwasseranschluss optional Tankversion
Unabhängiger Wassertank	2 Wassertanks zu 20 l	2 Wassertanks zu 20 l	2 Wassertanks zu 20 l
Weitere Funktionen			
Becher (Höhe: 70 mm)	700	700	700
Erhältliche Becher ø	70	70	70
Rührstäbchen	550	550	550
Erhältliche Rührstäbchen	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm
Bohnenbehälter	1	2	
Instantproduktbehälter	6	5	7
Zuckerbehälter	1	1	1
Anzahl Produktwahltasten	20	20	20
Anzahl Vorwahltasten	2	2	2
Scheibenmischer	4	4	5
Spiralmischer	1	1	1
Brühgruppe	9 gr	9 gr	
Optional Kaltgetränke	max. 4	max. 4	max. 4
Produktkapazitäten			
Kaffeebohnen	1 x 4,2 kg	2 x 3,5 kg	
Instantkaffee	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Milchpulver	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Schokopulver	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Tee	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Zucker	4,5 kg	4,5 kg	3,0 kg

Technische Daten

- Verzinktes und lackiertes Stahlblechgehäuse
- Behälter und Wassertank aus lebensmitteltauglichem PP
- Saeco Rotating Plate-System
- Rielda-Schloss
- Auffüllsignal für Wasser, Kaffee und Becher
- Rührstäbchenspender zum Anpassen
- Boilertemperatur elektronisch kontrollierbar
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfabzug für den Ausgabebereich
- Bedienfeld, Logo und Werbebilder beleuchtet
- Abnehmbare Becherausgabevorrichtung für einfache Reinigung und Kontrolle
- Elektromagnetische Vibrationspumpe (60 W)
- Überlaufschutz
- Vereinfachte Error-Reset-Funktion
- Integrierte Steckdose
- Boiler mit Sicherheitsventil
- Allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- Thermostate für Sicherheit und Siedeschutz der Instantprodukte (Versionen Instant und doppelter Boiler)
- CE- und VDE-zertifiziert (Espresso-Version)





Aliseo + **Atlante** 700



Aliseo Slave + **Atlante** 700 Master